

Caractéristiques générales

Type

Système de consoles (scanner intégré)

Vitesse copie/ impression

A4, 16ppm

Alimentation papier

magasin 200 feuilles (A5-A4, 60-105g/m²)

bypass simple (A6-A4, 52-162g/m²)

pour papier standard, enveloppes, OHP

Zone imprimable

Max 201,5 x 287mm pour A4

Durée de préchauffage

Moins de 21s

Alimentation électrique

220 - 240V / 50Hz

Caractéristiques d'impression

Mémoire

64Mo

Résolution

600 x 600dpi

Protocoles réseau

TCP/ IP, HTTP

Interfaces

Ethernet 10/100, BaseT, USB 2.0

Pilotes

Win 98SE/ME/2000/XP32bit/Vista32bit

Caractéristiques scanner

Type de numérisation

TWAIN-Scan (couleur, N&B)

Scan to e-mail/FTP/USB (en option)

Résolution

Max 600dpi x 600dpi

Vitesse de numérisation

Couleur max 7ppm (A4)

N&B, max 15ppm (A4)

Format des documents

Max A4

Format de numérisation

PDF, TIFF, JPEG

Caractéristiques Copieur

Chargeur de documents

En standard, A5-A4
50 feuilles (60-90gr/m²)

Sélection nombre de copies

1 à 99

Fonction zoom

25-400%, pas de 1%

Mémoire centrale

8Mo, max 40Mo

Résolution

Max 600x600dpi

Caractéristiques Fax

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
iFax en option

Vitesse / Volume de transfert

33,6 Ko/s, <2,5sec.ITU-No1

Mémoire du fax

utilise la mémoire du copieur

Option

WLAN Dongle