

Caractéristiques générales

Type

Modèle de table (scanner intégré)

Vitesse copie/ impression

A4, 24 ppm

Alimentation papier

Standard : 01cassette de 500 feuilles
(A5-A4, 60-90g/m²), 01 bypass de 50 feuilles
(A6-A4, 60-120g/m²)

Format papier

Max. 216 x 356mm

Durée de préchauffage

Moins de 23s

Alimentation électrique

220-240V, 50/60 Hz

Caractéristiques d'impression

Mémoire

256 Mo RAM

Résolution

600 x 600dpi

Interfaces

Standard : USB 2.0, USB Memory
Ethernet 10/100 BaseTX

Systèmes d'exploitation

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64
Server 2000/2003/2008 x64, Windows 7,
Mac OS 10.x, Linux/Unix, Citrix.

Caractéristiques scanner

Type de numérisation

Scan-to-email/FTP/SMB Folder/iFax
TWAIN Scan, Scan to Box

Résolution

Max 600 x 600dpi

Caractéristiques Copieur

Chargeur Automatique de Documents originaux en standard

80 feuilles à 75grs/m², max. 128grs/m² (A6-A4)

Format de l'original

Max. A4

Copies multiples

1 à 99

Fonction zoom

25-400%, pas de 0,1%

Résolution

Max 600x600dpi

Sortie de la première copie

6 secondes

Caractéristiques Fax (en option)

Compatibilité

G3/SuperG3, MH, MR, MMR, J-BIG / ECM, i-Fax

Vitesse du modem

Jusqu'à 33,6 Kbps

Mémoire fax

Utilise la mémoire du copieur 128Mo

Options

Socle (meuble support métallique)

Cassette papier supplémentaire (500 feuilles)

Contrôleur d'impression

CF Memory secure

CF Memory pour impression directe / PDF

Compteur mécanique