

Caractéristiques générales

Type

Modèle de table (scanner intégré)

Vitesse copie/ impression

A4, 24ppm

Alimentation papier

magasin 250 feuilles (A6-A4, 60-90g/m²)

bypass 100 feuilles (A6-A4+, 60-210g/m²)

pour papier standard, enveloppes, OHP

Zone imprimable

Max 207,6 x 347,6mm

Durée de préchauffage

Moins de 58s

Alimentation électrique

220V / 50-60Hz

Caractéristiques d'impression

Mémoire

256Mo (std), Max. 768Mo

Résolution

Max. 9600 x 600dpi

Protocoles réseau

TCP/ IP, HTTP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP

SNMP, HTTPS

Interfaces

Ethernet 10/100/1000BaseT, USB 2.0

Pilotes

Win 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64

Server 2003/2003x64, MacOS 10.x, Linux

Caractéristiques scanner

Type de numérisation

Scan to e-mail/FTP/SMB/USB

TWAIN-Scan, Windows WIA-scan

Résolution

Max 600dpi x 600dpi

Vitesse de numérisation

Max 24ppm

Format des documents

A5-A4

Format de numérisation

PDF, TIFF, JPEG

Caractéristiques Copieur

Chargeur de documents

Chargeur automatique Recto-Verso

25 feuilles (50-128gr/m²)

Sélection nombre de copies

1 à 99

Fonction zoom

25-400%, pas de 1%

Mémoire centrale

256Mo, max 768Mo

Résolution

600x600dpi

Caractéristiques Fax

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Vitesse / Volume de transfert

33,6 Ko/s, 3sec.ITU-No1

Mémoire du fax

6Mo (plus de 250 pages)

Options

Cassette de 500 feuilles

Mémoires supplémentaires 256Mo, 512Mo

Disque Dur 40Go

CF carte d'adaptation

Copy desk