

Caractéristiques générales

Type

Système de bureau (scanner intégré)

Vitesse copie/ impression

A4, 36/42 ppm

A3, 20/21 ppm

Alimentation papier

Standard : 02 cassettes de 500 feuilles

(A5-A3, 60-90g/m²) - bypass 150 feuilles

(A6-A3, 60-210g/m²)

Format papier

Max. 297 x 432mm

Durée de préchauffage

Moins de 25s

Alimentation électrique

220-240V, 50 Hz

Caractéristiques d'impression

Mémoire

2 Go RAM - Disque Dur 250Go

Résolution

1800 x 600dpi

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 baseT, USB 2.0

Pilotes

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32

Vista64/Windows7, Mac OS 9.x/10.x, Unix

Caractéristiques scanner

Type de numérisation

Numérisation avec transfert vers email/FTP/SMB/USB/WebDAV, Twain-Scan, scan-to-me, Network Twain-Scan (via Ethernet TCP/IP), Scan-to-Box (avec Disque Dur)

Résolution

Max 600 x 600dpi

Caractéristiques Copieur

Chargeur-retourneur de documents en standard

Du A6 au A3 (100 feuilles, max. 128 grs/m²)

Format de l'original

Max. A3

Copies multiples

1 à 9999

Fonction zoom

25-400%, pas de 0,1%

Résolution

1800 x 600dpi

Sortie de la première copie

4,2s

Caractéristiques Fax (en option)

Compatibilité

G3/SuperG3, MH, MR, MMR, JBIG / ECM

Avec disque dur optionnel : IPFax, iFax

Vitesse de transfert

33,6 Kbps, < 3 secondes selon ITU-N°1

Mémoire fax

240Mo

Options

Module de finition interne avec agrafage
Module de finition pour agrafage [agrafeuse (livrets)
optionnelle, perforuse (4 trous) et séparateur de travaux]
Séparateur de documents (impressions, copies et fax)
Magasin papier (500 feuilles)
Magasin papier (02 x 500 feuilles)
Magasin grande capacité (2500 feuilles)
Meuble support (socle)
Unité fax
Kit de sécurité
Support clavier
Kit de connexion USB
Kit de connexion USB et bluetooth
Tablette support
Kit d'authentification biométrique
Kit d'authentification par carte sans contact
Cartes Mifare
Kit tampon pour Chargeur
i-Option (fonctions supplémentaires)