

Caractéristiques générales

Type

Modèle de table / Imprimante

Vitesse copie/ impression

A4, 43ppm

Alimentation papier

magasin 550 feuilles (A6-A4+, 64-216g/m²)

bypass simple (A6-A4+, 64-216g/m²)

pour papier standard, enveloppes, OHP

papier recyclé, papier épais, papier transparent

papier bannière

Zone imprimable

Max. 207,6 x 347,6mm

Max. 207,6 x 892mm (papier bannière)

Durée de préchauffage

Moins de 21s

Alimentation électrique

230V / 50-60Hz

Caractéristiques d'impression

Mémoire

128Mo (std), Max. 384Mo

Résolution

1200 x 1200dpi

Protocoles réseau

TCP/ IP, IPX/SPX, EtherTalk, UDP,IPP

SNMP, HTTP,HTTPS

Interfaces

Ethernet 10/100/1000BaseT, USB 2.0

IEEE 1284 parallèle

Pilotes

Win 2000/XP/XP64/ Vista/Vista64/ Server

2003/2003x64, MacOSX 10.2,3,4, Linux

Options

Max. 02 magasins de 550 feuilles (A6-A4, 64-216g/m²)

Unité Recto-Verso automatique

Disque Dur 40Go

CF carte d'adaptation

Mémoire supplémentaire 126/ 258Mo

Stackeur Offset (500 feuilles, 80g/m²)