

Caractéristiques générales

Type

Système de consoles (scanner intégré)

Vitesse copie/ impression

A4, 50 ppm

A3, 27 ppm

Alimentation papier

Standard : 1150 feuilles, max 5.650 feuilles

magasin 2x 500 feuilles (A5-A3, 60-105g/m²)

bypass 150 feuilles (A6-A3, 50-210g/m²)

pour papier standard, enveloppes, OHP

Unité Recto/Verso (A5-A3, 60-105g/m²)

Zone imprimable

Max 293 x 424.8 mm

Durée de préchauffage

Moins de 30s

Alimentation électrique

230V / 50Hz

Caractéristiques d'impression (en Option)

Mémoire

Utilise la mémoire du copieur

Résolution

Max 2400 x 600dpi

Protocoles réseau

Nibble/ ECP, EtherTalk, IPX/ SPX, TCP/IP,

SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS,

IPP, Apple Talk

Interfaces

Ethernet10/100/1000 Base T, USB 2.0 (en option)

Pilotes

Windows 2000/2003/XP/XP64, Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Caractéristiques scanner

Type de numérisation

Scan to E-mail/FTP/iFax/BOX/SMB/USB

Réseau TWAIN-Scan (en option)

Résolution

Max 600 x 600 dpi

Vitesse de numérisation

Max. 70 ppm

Format des documents

A5 - A3

Format de numérisation

TIFF, PDF, XPS (avec Disque Dur en option)

Caractéristiques Copieur

Chargeur de documents

Chargeur - retourneur automatique (Recto/Verso)

A5 à A3, 80 feuilles, max 128g/m²

Sélection nombre de copies

1 à 999

Fonction zoom

25-400%, pas de 0,1%

Mémoire centrale

1 GB

Résolution

Max 2400x600dpi

Caractéristiques Fax (en option)

Compatibilité

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Options : SIP-FAX, IPFax, iFax

Vitesse / Volume de transfert

33,6 Ko/s, < 3sec.ITU-No1

Mémoire du fax

32MB

Options

Finition perforation - agrafage

Séparateur de documents en sortie

Cassettes supplémentaires 2 x 500 f

Cassettes supplémentaires 2 x 1250 f

Cassette grande capacité (2000 feuilles)

Disque dur 60 GB

Kit de montage unités fax

Unités fax

Authentification biométrique