

Caractéristiques générales

Type

Console

Vitesse copie/ impression

A4, 35 ppm

A3, 17,7 ppm

Alimentation papier

Standard : 02 cassettes de 500 feuilles

(A5-A3+, 64-256g/m²) - bypass 150 feuilles

(A6-A3+, 64-271g/m²)

Format papier

Max. 311 x 457mm

Durée de préchauffage

Moins de 75s

Alimentation électrique

220-240V, 50 Hz

Caractéristiques d'impression

Mémoire

1024 Mo RAM

Résolution

1800 x 600dpi

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 baseT, USB 2.0

Pilotes

Windows 2000/2003/XP/XP64

Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Options

Modules de finition : trieuse - agrafeuse - perforation

Séparateur de documents (impressions, copies et fax)

Magasin papier (1 x 500 feuilles)

Magasin papier (2 x 500 feuilles)

Magasin grande capacité (2500 feuilles)

Meuble support (socle)

Support bannière

Kit de connexion USB

Kit de connexion USB pour impression directe

Kit d'authentification biométrique

Kit d'authentification par carte sans contact

Cartes Mifare

Kit sécurité

Disque Dur 60 Go