

Caractéristiques générales

Type

Système multifonctions

Vitesse copie/ impression

A4, 30 ppm

Alimentation papier

Standard : 01cassette de 250 feuilles
(A6-A4, 60-210g/m²), 01 bypass de 100 feuilles
(A6-A4, 60-210g/m²)

Format papier

Max. 216 x 356mm

Durée de préchauffage

Moins de 45s

Alimentation électrique

220-240V, 50 Hz

Caractéristiques d'impression

Mémoire

1,5 Go RAM - Disque Dur 120Go en standard

Résolution

600 x 600dpi

Interfaces

USB 2.0, Host USB

Ethernet 10/100/1000 BaseT

Systèmes d'exploitation

Windows 2000/XP/Vista, Server 2003/2008,
Windows 7, Mac OS 10.x, Linux

Caractéristiques scanner

Type de numérisation

Scan-to-email/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV,
TWAIN Scan (RAW Mode)

Résolution

Max 600 x 600dpi

Caractéristiques Copieur

Chargeur- Retourneur de documents originaux en standard

50 feuilles (35-128grs/m² ; A5-A4)

Format de l'original

Max. A4

Copies multiples

1 à 999

Fonction zoom

25-400%, pas de 0,1%

Résolution

Max 600x600dpi

Sortie de la première copie

12/ 10,1s (couleur/ N&B)

Caractéristiques Fax (en option)

Compatibilité

G3/SuperG3, MH, MR, MMR, J-BIG / ECM, i-Fax

Vitesse du modem

Jusqu'à 33,6 Kbps

Mémoire fax

Utilise la mémoire du système

Options

Socle (meuble support métallique)

Cassette papier supplémentaire (500 feuilles)